

报价明细表

格式不限，供应商自行填写，须包含 设备名称、设备单价、参数描写、数量。

序号	设备名称	技术参数及功能要求	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	给料机	1、最大进料 $\geq 800\text{mm}$ 。 2、产量：150-300t/h。 3、给料尺寸 $\geq 900\text{mm} \times 3700\text{mm}$ ，振动式给料。 4、传动方式为齿轮传动。 5、润滑方式：稀油润滑。 ▲6、墙板厚度 $\geq 12\text{mm}$ ，材质：强度 Q355 及以上的低合金高强度结构钢。 ▲7、底板厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，材质：强度 Q355 及以上的低合金高强度结构钢。 ▲8、偏心轴直径 $\geq 220\text{mm}$ ，锻材 40Cr 及以上材质。 ★9、锻材 40Cr 进行调质处理。 10、功率 $\geq 18.5\text{KW}$ 。	巩义 凯龙	GZD9 037	1	台	84000	84000
2	颚式破碎机	1、尺寸为 2773*1690*1958 (mm) ($\pm 20\text{mm}$)。 2、进料口尺寸 $\geq 750\text{mm} \times 1060\text{mm}$ ，进料尺寸 $\geq 650\text{mm}$ 。	巩义 凯龙	PE750 *1060	1	台	360000	360000



巩义市凯龙环保科技有限公司 2025-07-18 16:42:00
 第 1 包 2025-07-18 16:42:00
 N5106232025000030

		<p>3、产量：150-300t/h。</p> <p>4、排料口调节：100-260mm。</p> <p>★5、机壳制作工艺采用钢板焊接，机电一体，楔块调节。</p> <p>▲6、钢板厚度\geq60mm，材质：强度Q235 及以上的碳素结构钢。</p> <p>▲7、牙板厚度\geq140mm，Mn18Cr2Mo 及以上材质。</p> <p>▲8、偏心轴直径\geq350mm，锻材 40Cr 及以上材质。</p> <p>★9、锻材 40Cr 进行调质处理。</p> <p>10、排料口调节方式：液压楔块调节。</p> <p>11、液压：功率\geq3KW，油箱容积\geq60L，油缸直径\geq120mm，行程\geq300mm，杆径\geq60mm，方向阀手动调节。</p> <p>12、功率\geq90KW。</p>						
3	出料 给料 机	<p>1、给料尺寸\geq1250*1750mm。</p> <p>2、悬挂式振动给料。</p> <p>3、产量：100-250t/h。</p> <p>▲4、钢板厚度\geq12mm，材质：强度Q355 及以上的低合金高强度结构钢。</p>	巩义 凯龙	1250*1 750 型	1	台	62000	62000



巩义凯龙环保科技一体化平台 N510032025000030 第 1 包 2025-07-18 16:42:00

		5、功率 $\geq 4.4\text{KW}$ 。						
4	除尘器 1	<p>1、滤袋数量≥ 40 个。</p> <p>2、除尘方式：脉冲除尘。</p> <p>3、处理风量：1600-2100m^3/h。</p> <p>4、总过滤面积$\geq 38 \text{ m}^2$，净过滤面积$\geq 38 \text{ m}^2$。</p> <p>5、收尘室≥ 1 个 脉冲阀≥ 4 个。</p> <p>6、漏风率：$\leq 5\%$。</p> <p>7、收尘效率$\geq 99.99\%$。</p> <p>8、过滤风速：1.2-2.0m/min。</p> <p>9、功率$\geq 5.5\text{KW}$。</p>	巩义 凯龙	DMC4 0	1	台	132000	132000
5	输送机 1	<p>1、输送机尺寸$\geq 1\text{m} \times 125\text{m}$。</p> <p>2、线速$\geq 1.6$ 米/s。</p> <p>3、硫化接头。</p> <p>4、输送带：EP250 及以上，输送带上覆盖胶$\geq 5\text{mm}$、下覆盖胶$\geq 2\text{mm}$，胶质$\geq 25\text{MPa}$，皮带厚度$\geq 14.5\text{mm}$。</p> <p>5、托辊：防尘防水油封管壁厚度$\geq 3.5\text{mm}$、直径$\geq 110\text{mm}$，采用$\varphi 115$ 托辊管制作。</p> <p>6、改向滚筒：直径$\geq 630\text{mm}$，筒壁厚度$\geq 18\text{mm}$。</p>	巩义 凯龙	B1000 *125 米	1	台	750000	750000



巩义凯龙环保科技有限公司 第 1 页 2025-07-18 16:42:00
 巩义凯龙环保科技有限公司 第 1 页 2025-07-18 16:42:00
 巩义凯龙环保科技有限公司 第 1 页 2025-07-18 16:42:00

		<p>7、轴承：采用 3528 及以上轴承座。</p> <p>8、减速机：硬齿面减速机，铸钢机壳。</p> <p>9、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。</p> <p>10、功率≥90KW。</p>						
6	磁选机 1	<p>1、皮带除铁一体式。</p> <p>2、配置强力电磁铁。</p> <p>3、适用输送机宽度≥1000mm。</p> <p>4、悬挂高度≥400mm，平均磁场强度≥10000GS。</p> <p>5、设备可支持连续工作，励磁电压：330V，励磁功率≤9KW。</p> <p>6、功率≥5.5KW。</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>B1000 型 10000 Gs</p>	1	台	72000	72000
7	重型 驰张 筛分 机	<p>1、有效驰张筛面≥1500mm*5000mm。</p> <p>2、筛网材质：聚氨酯。</p> <p>4、激振方式：激振箱式。</p> <p>5、筛孔尺寸≤5mm。</p> <p>▲6、墙板厚度≥10mm，材质：Q355及以上的低合金高强度结构钢。</p> <p>7、墙板链接方式：冷铆链接。</p> <p>8、功率≥15KW。</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>ZCS15 50</p>	1	台	280000	280000
8	输送	<p>1、输送机尺寸≥0.65m*16m。</p>	<p>巩义</p>	<p>B650*</p>	1	台	56000	56000



巩义市凯龙环保科技有限公司 2025-07-18 16:42:04
N5100002025000030 第 1 包

	机 2	<p>2、线速≥ 1.6 米/s。</p> <p>3、硫化接头。</p> <p>4、输送带：EP200 及以上，输送带上 下覆盖胶$\geq 5\text{mm}$ 和 2mm，胶质$\geq 25\text{MPa}$，皮带厚度$\geq 13\text{mm}$。</p> <p>5、托辊：防尘防水油封管壁厚度$\geq 3.5\text{mm}$、直径$\geq 90\text{mm}$，采用$\varphi 92$ 托辊管制作。</p> <p>6、改向滚筒：直径$\geq 400\text{mm}$，筒壁厚 度$\geq 12\text{mm}$。</p> <p>7、轴承：采用 3520 及以上轴承座。</p> <p>★8、电滚筒：铜皮行星齿轮，滚筒轴 经热处理，滚筒设计寿命不低于 10000h。</p> <p>9、配置左右双向检修通道，配备紧急 制停开关。</p> <p>10、功率$\geq 5.5\text{KW}$。</p>	凯龙	16 米				
9	输送 机 3	<p>1、输送机尺寸$\geq 0.65\text{m} \times 40\text{m}$。</p> <p>2、线速$\geq 1.6$ 米/s。</p> <p>3、硫化接头。</p> <p>4、输送带：EP200 及以上，输送带上 覆盖胶$\geq 5\text{mm}$、下覆盖胶$\geq 2\text{mm}$，胶质</p>	巩义 凯龙	B650* 40 米	1	台	140000	140000



巩义市一体化平台 N510002025000030 第 1 包 2025-07-18 16:42:00
河南凯龙环保科技有限公司 2025-07-18 16:42:00

≥25MPa，皮带厚度≥13mm。

8、托辊：防尘防水油封管壁厚度≥3.5mm、直径≥90mm，采用φ92托辊管制作。

9、改向滚筒：直径≥400mm，筒壁厚度≥12mm。

10、轴承：采用3520及以上轴承座。

11、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。

12、功率≥18.5KW。

10、输送机尺寸≥0.8m*36m。

机4、线速≥1.6米/s

3、硫化接头。

4、输送带：EP200及以上，输送带上覆盖胶≥5mm、下覆盖胶≥2mm，胶质≥25MPa，皮带厚度≥13mm。

8、托辊：防尘防水油封管壁厚度≥3.5mm、直径≥90mm，采用φ92托辊管制作。

9、改向滚筒：直径≥500mm，筒壁厚度≥15mm。

10、轴承：采用3524及以上轴承座。

巩义

凯龙

B800*

36米

1

台

162000

162000



巩义凯龙环保科技有限公司 2025-07-18 16:42:00 第1包 2025-07-18 16:42:00

		<p>11、减速机：铸钢机壳，齿轮传动，硬齿面减速机。</p> <p>12、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。</p> <p>13、功率$\geq 22\text{KW}$。</p>						
11	高密度风选机	<p>1、正压风机：功率$\geq 30\text{KW}$，转速低于 2950r/min，流量：13584-27167m³/h，全压：4766-3019Pa。</p> <p>2、负压风机功率$\geq 7.5\text{KW}$。</p> <p>★3、分离辊辅助分离。</p> <p>4、进料输送：宽度$\geq 1000\text{mm}$。</p> <p>5、轻物质输送：宽度$\geq 1200\text{mm}$。</p> <p>6、重物质输送：宽度$\geq 800\text{mm}$。</p> <p>7、轻物料出口配备除尘外接口。</p> <p>▲8、主机壳：厚度$\geq 12\text{mm}$，材质：强度 Q355 及以上的低合金高强度结构钢</p> <p>▲9、沉淀仓：厚度$\geq 6\text{mm}$，材质：强度 Q355 及以上的低合金高强度结构钢。</p> <p>▲10、输送机钢板：厚度$\geq 5\text{mm}$，材质：强度 Q355 及以上的低合金高强度结构钢。</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>FX120 0</p>	1	台	420000	420000



四川政府采购一体化平台 N5106232025000030 第 1 包 2025-07-18 16:42:04

		<p>▲11、观察窗：采用有机玻璃。</p> <p>12、观察窗数量不低于 4 个。</p> <p>13、功率≥53KW。</p>						
12	除尘器 2	<p>1、滤袋数量≥520 个。</p> <p>2、除尘方式：采用脉冲除尘。</p> <p>3、处理风量 20000-25000m³/h。</p> <p>4、总过滤面积≥430 m²，净过滤面积≥430 m²。</p> <p>5、收尘室≥1 个，脉冲阀≥40 个。</p> <p>6、漏风率：≤5%。</p> <p>7、收尘效率≥99.99%。</p> <p>8、过滤风速：1.2-2.0m/min。</p> <p>9、功率≥75KW。</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>DMC5 20</p>	1	台	220000	220000
13	输送机 5	<p>1、输送机尺寸≥0.8m*48m。</p> <p>2、线速≥1.6 米/s。</p> <p>3、硫化接头。</p> <p>4、输送带：EP200 及以上，输送带上覆盖胶≥5mm、下覆盖胶≥2mm，胶质≥25MPa，皮带厚度≥13mm。</p> <p>5、托辊：防尘防水油封管壁厚度≥3.5mm、直径≥90mm，采用φ92 托辊管制作。</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>B800* 48 米</p>	1	台	216000	216000



四川政府采购一体化平台 N5100332025000033 第 1 包 2025-07-18 16:42:04

		<p>9、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。</p> <p>10、功率$\geq 30KW$。</p>						
15	人工分选房	<p>1、工位数量：12个。</p> <p>2、输送机宽度$\geq 1200mm$。</p> <p>★3、线速：变频可调，调控范围：200mm/s-600mm/s。</p> <p>4、安全防护：包边输送。</p> <p>★5、配备分拣输送机配急停装置。</p>	巩义凯龙	12工位	1	台	320000	320000
	输送机	<p>1、输送机尺寸$\geq 1.4m*28.5m$。</p> <p>2、线速≥ 1.6米/s。</p> <p>3、硫化接头。</p> <p>4、输送带：EP250及以上，输送带上覆盖胶$\geq 5mm$、下覆盖胶$\geq 2mm$，胶质$\geq 25MPa$，皮带厚度$\geq 14.5mm$。</p> <p>5、托辊：防尘防水油封管壁厚度$\geq 3.5mm$、直径$\geq 110mm$，专用$\varphi 115$托辊管制作。</p> <p>6、改向滚筒：直径$\geq 500mm$，筒壁厚度$\geq 15mm$。</p> <p>7、轴承：采用3524及以上轴承座。</p> <p>8、减速机：铸钢机壳，齿轮传动，硬</p>	巩义凯龙	B1400*28.5米	1	台	171000	171000



四川省政府采购一体化平台 第1包 2025-07-18 16:42:00
 巩义市凯龙环保科技有限公司 2025-07-18 16:42:00

		<p>齿面减速机。</p> <p>9、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。</p> <p>10、功率≥30KW。</p>						
17	反击式破碎机	<p>1、进料口尺寸≥0.6m*1.4m。</p> <p>2、产量：80-180t/h。</p> <p>3、润滑方式：黄油润滑。</p> <p>★5、反击仓间隙可调(影响出料大小)，一仓 120-200mm，二仓 60-150mm，三仓 50mm-90mm。</p> <p>▲6、转子盘：直径≥1030mm，厚度≥100mm，材质：强度 Q235 及以上的碳素结构钢。反击边衬板，厚度≥25mm，Mn18Cr2Mo 及以上材质。</p> <p>7、外壳厚度≥20mm，外形尺寸≥2500*2220*2510 (mm) 。</p> <p>▲8、板锤：Cr26 及以上材质。</p> <p>9、主轴：直径≥220mm，锻材 40Cr 及以上调质。</p> <p>10、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。</p> <p>11、功率≥160KW。</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>PF131 5</p>	1	台	360000	360000



巩义市凯龙环保科技有限公司 一体化平台 N5100532025000030 第 1 包 2025-07-18 16:42:00

18	输送机 8	<p>1、输送机尺寸$\geq 0.8m \times 11m$。</p> <p>2、线速≥ 1.6 米/s。</p> <p>3、硫化接头。</p> <p>4、输送带：EP200 及以上，输送带上覆盖胶$\geq 5mm$、下覆盖胶$\geq 2mm$，胶质$\geq 25MPa$，皮带厚度$\geq 13mm$。</p> <p>5、托辊：防尘防水油封管壁厚度$\geq 3.5mm$。</p> <p>6、改向滚筒：直径$\geq 400mm$，筒壁厚度$\geq 12mm$。</p> <p>7、轴承：采用 3520 及以上轴承座。</p> <p>8、电滚筒：铜皮行星齿轮，滚筒轴热处理，滚筒设计寿命不低于 10000h</p> <p>9、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。</p> <p>10、功率$\geq 5.5KW$。</p>	<p>巩义</p> <p>凯龙</p>	<p>B800*</p> <p>11 米</p>	1	台	49500	49500
19	输送机 9	<p>1、输送机尺寸$\geq 0.8m \times 62m$。</p> <p>2、线速≥ 1.6 米/s。</p> <p>3、硫化接头。</p> <p>4、输送带：EP200 及以上，输送带上覆盖胶$\geq 5mm$、下覆盖胶$\geq 2mm$，胶质$\geq 25MPa$，皮带厚度$\geq 13mm$。</p>	<p>巩义</p> <p>凯龙</p>	<p>B800*</p> <p>62 米</p>	1	台	279000	279000



巩义市凯龙环保科技有限公司 2025-07-18 16:42:00
 第 1 包 2025-07-18 16:42:00
 一体化平台 N510002025000030

		<p>5、托辊：防尘防水油封管壁厚度$\geq 3.5\text{mm}$，直径$\geq 90\text{mm}$，采用$\varphi 92$托辊管制作。</p> <p>6、改向滚筒：直径$\geq 500\text{mm}$，筒壁厚度$\geq 15\text{mm}$。</p> <p>7、轴承：采用 3524 及以上轴承座。</p> <p>8、减速机：铸钢机壳，齿轮传动，硬齿面减速机。</p> <p>9、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。</p> <p>10、功率$\geq 37\text{KW}$。</p>						
20	磁选机 2	<p>1、皮带除铁一体式。</p> <p>2、配置强力电磁铁。</p> <p>3、适用输送机宽度 800mm。</p> <p>4、悬挂高度$\geq 350\text{mm}$，平均磁场强度$\geq 10000\text{GS}$。</p> <p>5、设备可支持连续工作，励磁电压：300V，励磁功率$\leq 7\text{KW}$。</p> <p>6、功率$\geq 5.5\text{KW}$。</p>	<p>巩义 凯龙</p> <p>B800 型 10000 GS</p>	1	台	62000	62000	
21	水平筛	<p>1、筛面层数：3层。</p> <p>2、筛面尺寸$\geq 1800\text{mm} \times 6000\text{mm}$。</p> <p>3、产量：100-240t/h。</p>	<p>巩义 凯龙</p> <p>3SYK8 60</p>	1	台	380000	380000	



巩义市凯龙环保科技有限公司 2025-07-18 16:42:04
 采购平台 N51002025000030 第 1 包 2025-07-18 16:42:04

		<p>4、润滑方式：稀油润滑。</p> <p>★5、筛网孔径：按实际定制。</p> <p>▲6、墙板：厚度$\geq 12\text{mm}$,采用强度 Q355 及以上的低合金高强度结构钢。</p> <p>7、链接方式：冷铆链接。</p> <p>8、功率$\geq 30\text{KW}$。</p>						
22	除尘器 3	<p>1、滤袋数量≥ 650 个。</p> <p>2、除尘方式：脉冲除尘。</p> <p>3、处理风量 $25000\text{-}32000\text{m}^3/\text{h}$。</p> <p>4、总过滤面积$\geq 535 \text{ m}^2$，净过滤面积$\geq 535 \text{ m}^2$。</p> <p>5、收尘室$\geq 1$ 个，脉冲阀≥ 50 个。</p> <p>6、漏风率：$\leq 5\%$。</p> <p>7、收尘效率：$\geq 99.99\%$。</p> <p>8、过滤风速：$1.2\text{-}2.0\text{m}/\text{min}$。</p> <p>9、功率$\geq 110\text{KW}$。</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>DMC6 50</p>	1	台	260000	260000
23	负压风选设备	<p>1、负压风机 风力可调。</p> <p>2、流量$\geq 5700\text{*}10500\text{m}^3/\text{h}$。</p> <p>3、功率$\geq 7.5\text{KW}$。</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>FFX20 0</p>	1	台	115000	115000
24	输送机 10	<p>1、输送机尺寸$\geq 0.65\text{m}\text{*}27\text{m}$。</p> <p>2、线速$\geq 1.6 \text{ 米}/\text{s}$。</p> <p>3、硫化接头。</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>B650* 27 米</p>	1	台	94500	94500



巩义凯龙环保科技一体化有限公司 2025-07-18 16:42:00
N5106232025000030 第 1 包 2025-07-18 16:42:00

		<p>4、输送带：EP200 及以上，输送带上覆盖胶$\geq 5\text{mm}$、下覆盖胶$\geq 2\text{mm}$，胶质$\geq 25\text{MPa}$，皮带厚度$\geq 13\text{mm}$。</p> <p>5、托辊：防尘防水油封管壁厚度$\geq 3.5\text{mm}$，直径$\geq 90\text{mm}$，采用$\varphi 92$托辊管制作</p> <p>6、改向滚筒：直径$\geq 400\text{mm}$，筒壁厚$\geq 12\text{mm}$。</p> <p>7、轴承：滚筒主轴调质处理，采用 3520 及以上轴承座。</p> <p>8、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。</p> <p>9、功率$\geq 15\text{KW}$。</p>						
25	加湿机	<p>1、加湿方式：喷雾式加湿。</p> <p>2、可调式用水量：2-5t。</p> <p>3、功率$\geq 7\text{KW}$。</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>JSJ100 0</p>	1	台	95000	95000
26	输送机 11	<p>1、输送机尺寸$\geq 0.65\text{m} \times 13\text{m}$。</p> <p>2、线速$\geq 1.6$ 米/s。</p> <p>3、硫化接头。</p> <p>4、输送带：EP200 及以上，输送带上覆盖胶$\geq 5\text{mm}$、下覆盖胶$\geq 2\text{mm}$，胶质$\geq 25\text{MPa}$，皮带厚度$\geq 13\text{mm}$。</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>B650* 13 米</p>	1	台	45500	45500



四川省公共资源交易一体化平台 N5100002025000030 第 1 包 2025-07-18 16:42:04
 巩义市凯龙环保科技有限公司 2025-07-18 16:42:04

5、托辊：防尘防水油封管壁厚度 \geq 3.5mm，直径 \geq 90mm，采用 φ 92托辊管制作。

6、改向滚筒：直径 \geq 400mm，筒壁厚 \geq 12mm。

7、轴承：采用3520及以上轴承座。

★8、电滚筒：铜皮行星齿轮，滚筒轴热处理，滚筒设计寿命不低于10000h。

9、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。

10、功率 \geq 5.5KW。

27 输送机 12

1、输送机尺寸 \geq 0.65m*83m。

2、线速 \geq 1.6米/s。

3、硫化接头。

4、输送带：EP200及以上，输送带上覆盖胶 \geq 5mm、下覆盖胶 \geq 2mm，胶质 \geq 25MPa，皮带厚度 \geq 13mm。

5、托辊：防尘防水油封管壁厚度 \geq 3.5mm，直径 \geq 90mm，采用 φ 92托辊管制作。

6、改向滚筒：直径 \geq 400mm，筒壁厚 \geq 12mm。

巩义
凯龙

B650*
83米

1

台

290500

290500



巩义凯龙环保科技有限公司 2025-07-18 16:42:00 第1包

		<p>7、轴承：采用 3520 及以上材质轴承座。</p> <p>8、减速机：铸钢机壳，齿轮传动，硬齿面减速机。</p> <p>9、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。</p> <p>10、功率$\geq 37\text{KW}$。</p>						
28	输送机 13	<p>1、输送机尺寸$\geq 0.65\text{m} \times 10\text{m}$。</p> <p>2、线速$\geq 1.6$ 米/s。</p> <p>3、硫化接头。</p> <p>4、输送带：EP200 及以上，输送带上覆盖胶$\geq 5\text{mm}$、下覆盖胶$\geq 2\text{mm}$，胶质$\geq 25\text{MPa}$，皮带厚度$\geq 13\text{mm}$。</p> <p>5、托辊：防尘防水油封管壁厚度$\geq 3.5\text{mm}$，直径$\geq 90\text{mm}$，采用$\varphi 92$托辊管制作。</p> <p>6、改向滚筒：直径$\geq 400\text{mm}$，筒壁厚度$\geq 12\text{mm}$。</p> <p>7、轴承：滚筒主轴调质处理，采用 3520 及以上轴承座。</p> <p>★8、电滚筒：铜皮行星齿轮，滚筒轴热处理，滚筒设计寿命不低于 10000h。</p> <p>9、配置左右双向检修通道，配备紧急</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>B650* 10 米</p>	3	台	35000	105000



巩义凯龙环保科技股份有限公司 2025-07-18 16:42:00 第 1 包 2105-07-18 16:42:00

		制停开关。 10、功率≥5.5KW。						
29	输送机 14	1、输送机尺寸≥0.65m*22m。 2、线速≥1.6 米/s。 3、硫化接头。 4、输送带：EP200 及以上，输送带上覆盖胶≥5mm、下覆盖胶≥2mm，胶质≥25MPa，皮带厚度≥13mm。 5、托辊：防尘防水油封管壁厚度≥3.5mm，直径≥90mm，采用φ92 托辊管制作。 6、改向滚筒：直径≥400mm，筒壁厚度≥12mm。 7、轴承：采用 3520 及以上轴承座。 ★8、电滚筒：铜皮行星齿轮，滚筒轴热处理，滚筒设计寿命不低于 10000h。 9、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。 10、功率≥11KW。	巩义 凯龙	B650* 22 米	1	台	77000	77000
30	输送机 15	1、输送机尺寸≥0.65m*62m。 2、线速 1.6 米/s。 3、硫化接头。	巩义 凯龙	B650* 62 米	1	台	217000	217000



巩义市凯龙环保科技有限公司 第 1 包 2025-07-18 16:42:00



		<p>4、输送带：EP200 及以上，输送带上覆盖胶 $\geq 5\text{mm}$、下覆盖胶 $\geq 2\text{mm}$，胶质 $\geq 25\text{MPa}$，皮带厚度 $\geq 13\text{mm}$。</p> <p>5、托辊：防尘防水油封管壁厚度 $\geq 3.5\text{mm}$。</p> <p>6、改向滚筒：直径 $\geq 400\text{mm}$，筒壁厚度 $\geq 12\text{mm}$。</p> <p>7、轴承：采用 3520 及以上轴承座。</p> <p>8、减速机：铸钢机壳，齿轮传动。</p> <p>9、配置左右双向检修通道，配备紧急制动开关。</p> <p>10、功率 $\geq 30\text{kW}$。</p>						
31	输送机 16	<p>1、输送机尺寸 $\geq 0.65\text{m} \times 18\text{m}$。</p> <p>2、线速 ≥ 1.6 米/s。</p> <p>3、硫化接头。</p> <p>4、输送带：EP200 及以上，输送带上覆盖胶 $\geq 5\text{mm}$、下覆盖胶 $\geq 2\text{mm}$，胶质 $\geq 25\text{MPa}$，皮带厚度 $\geq 13\text{mm}$。</p> <p>5、托辊：防尘防水油封管壁厚度 $\geq 3.5\text{mm}$。</p> <p>6、改向滚筒：直径 $\geq 400\text{mm}$，筒壁厚度 $\geq 12\text{mm}$。</p>	巩义 凯龙	B650* 18 米	1	台	63000	63000

		<p>7、轴承：采用 3520 及以上轴承座。</p> <p>8、电滚筒：配置铜皮行星齿轮。</p> <p>9、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。</p> <p>10、功率≥11KW。</p>						
32	输送机 17	<p>1、输送机尺寸≥0.65m*48m。</p> <p>2、线速≥1.6 米/s。</p> <p>3、硫化接头。</p> <p>4、输送带：EP200 及以上，输送带上覆盖胶≥5mm、下覆盖胶≥2mm，胶质≥25MPa，皮带厚度≥13mm。</p> <p>5、托辊：防尘防水油封管壁厚度≥3.5mm，直径≥90mm，采用φ92 托辊管制作。</p> <p>6、改向滚筒：直径≥400mm，筒壁厚≥12mm。</p> <p>7、轴承：滚筒主轴调质处理，采用 3520 及以上轴承座。</p> <p>8、减速机：铸钢机壳，齿轮传动，滚筒轴调质处理，硬齿面减速机。</p> <p>9、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。</p>	<p>巩义 凯龙</p>	<p>B650* 48 米</p>	1	台	168000	168000



巩义市凯龙环保科技有限公司 2025-07-18 16:42:00 第 1 包 2025-07-18 16:42:00


		10、功率≥22KW。						
33	输送机 18	<p>1、输送机尺寸≥0.65m*12m。</p> <p>2、线速≥1.6 米/s。</p> <p>3、硫化接头。</p> <p>4、输送带：EP200 及以上，输送带上覆盖胶≥5mm、下覆盖胶≥2mm，胶质≥25MPa，皮带厚度≥13mm。</p> <p>5、托辊：防尘防水油封管壁厚度≥3.5mm，直径≥90mm，专用φ92 托辊管制作。</p> <p>6、改向滚筒：直径≥400mm，筒壁厚≥12mm。</p> <p>7、轴承：采用 3520 及以上轴承座。</p> <p>★8、铜皮行星齿轮，滚筒轴热处理，滚筒设计寿命不低于 10000h。</p> <p>9、配置左右双向检修通道，配备紧急制停开关。</p> <p>10、功率≥5.5KW。</p>	<p>巩义</p> <p>凯龙</p>	<p>B650*</p> <p>12 米</p>	1	台	42000	42000
34	电控系统	<p>1、一键启停、单点启停电缆、电线。</p> <p>2、配套电控，系统变频器。</p> <p>3、给料机用变频启动实现面板运行，分自动给料和手动给料。</p>	<p>巩义</p> <p>凯龙</p>	<p>配套</p>	1	套	680000	680000



四川省公共资源交易一体化平台 N510000002025000030 第 1 包 2025-07-18 16:42:00

巩义市凯龙环保科技有限公司 2025-07-18 16:42:00

		<p>4、软启动面板运行颚式破碎机、反击式破碎机。</p> <p>5、振动筛，交流接触器运行，门上启动和停止按钮，一键启停。</p> <p>6、交流接触器运行门上按钮一键启停风选机，可变频控制。</p> <p>7、交流接触器运行一键启停除尘器。</p> <p>8、输送带交流接触器运行，一键启停门上按钮。</p>						
35	<p>钢结构</p> <p>平台</p> <p>溜槽</p> <p>接料</p> <p>斗</p>	<p>1、配备检修平台。</p> <p>2、螺栓链接。</p> <p>★3、主机进出料口配备进出料溜槽，根据现场安装所需尺寸制作，输送机进料端配备自制收料斗，根据输送机皮带宽度制作。</p>	<p>巩义</p> <p>凯龙</p>	<p>配套</p>	<p>1</p>	<p>套</p>	<p>650000</p>	<p>650000</p>
<p>总价合计：人民币柒佰柒拾壹万贰仟元整，小写：7712000 元</p>								



巩义市凯龙环保科技有限公司 2025-07-18 16:42:00 第1包 2025-07-18 16:42:00